

TEXPACK

Tradizione al futuro



L'industria di processo di qualsiasi natura, nelle diversità delle sue produzioni, deve necessariamente realizzare costruzioni qualificate. Per tale motivo i suoi partner devono essere altamente affidabili e preparati, in grado di fornire le migliori soluzioni e prodotti di qualità certificata. Texpack, nata nel 1993, è il partner ideale grazie all'esperienza unita alla serietà professionale e alla ricerca; questo le consente di fornire al cliente garanzia e un Servizio Globale migliorando costantemente la qualità dei suoi prodotti realizzati sotto il controllo del proprio laboratorio e con processi produttivi automatizzati.

Texpack è produttore di trecce, nastri, filotti, tessuti, calze per isolamento termico ad uso statico e produce trecce speciali e baderne, ad uso dinamico, per pompe e valvole. Produce e commercializza guarnizioni industriali di differente tipologia e misura, per offrire una gamma completa di sistemi di tenuta e prodotti per alte temperature.

Cod 6610I GIUNTURE SEALFLEX

Giuntura in lastra composta da fibre di cellulosa, fibre e cariche minerali, legante elastomerico a base NBR.

Cod. 5400NO / 5400NR – NASTRI ORO / ROSA

I nastri oro e rosa sono prodotti con 100% PTFE non sinterizzato e assicurano una tenuta perfetta di lunga durata su qualsiasi diametro e tipo di filettatura e una lubrificazione al montaggio. Risolvono in maniera definitiva il problema di tenuta su raccordi ed elementi filettati, valvole, aste per rubinetti, pellicole protettive. Non induriscono ed evitano il grippaggio dei raccordi e dei bulloni. Conforme alle norme TÜV DIN EN 1797-1. Conforme alle norme FDA e WRC.

Cod. 6804G METALTEX

Metaltex è l'evoluzione Texpack nel settore delle tecnologie di assemblaggio a garanzia di durata della guarnizione nel tempo. Metaltex fa parte infatti della famiglia delle guarnizioni piane in grafite armate Texpack, con una particolare caratteristica che ne aumenta le prestazioni di tenuta: la presenza di un anello di rinforzo interno che permette una ridotta diffusione del fluido attraverso un'azione più sollecitata della guarnizione. L'anello in acciaio impedisce altresì l'erosione del bordo interno, evitando le infiltrazioni tra lamina.

Cod. 3220 TRECCE VETRO QUADRE E RETTANGOLARI BIANCHE

La treccia di vetro quadra e rettangolare bianca è realizzata mediante l'intreccio di filati di vetro 6-9 µm. La temperatura massima d'impiego consigliata è 550°C.

TEXPACK®